

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. AC 16+ ložní 50/70

Výrobce a místo výroby: **Vialit Soběslav** spol.s r.o., Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav  
13  
1951-CPR-4108101

**EN 13108-1**

**Asfaltový beton pro vozovky pozemních komunikací a jiných dopravních ploch  
pro ložní vrstvy tloušťka vrstvy 50-70 mm, třídu dopravního zatížení II-VI**

AC 16+ ložní 50/70

## Všeobecné požadavky + empirické požadavky

Mezerovitost	
-maximální	$V_{max\ 6,0}$ (6,0%)
-minimální	$V_{min\ 4,0}$ (4,0%)
Stupeň vyplnění mezer minimální	$VFB_{min}$ (60%)
Stupeň vyplnění mezer maximální	$VFB_{max}$ (74%)
Odolnost proti působení vody	$ITSR_{70}$ (70%)
Teplota směsi	140°C-180°C
Zrnitost (propad)	
síto 31,5 mm	100%
síto 22,4 mm	100%
síto 16 mm	90-100%
síto 11,2 mm	
síto 8 mm	52-80%
síto 4 mm	31-61%
síto 2 mm	20-45%
síto 0,125 mm	4-16%
síto 0,063 mm	3-10%
Obsah pojiva	$B_{min4,2}$ (4,2%)
Odolnost proti trvalým deformacím	
-malá zkušební zařízení:	
přírůstek hloubky vyjeté koleje	$WTS_{AIR-NR}$
-malá zkušební zařízení:	
poměrná hloubka vyjeté koleje	$PRD_{AIR-NR}$

Výrobek je v souladu s přílohou ZA EN 13108-1

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku: systém 2+

Notifikovaná osoba NB 1951 SILMOS-Q s.r.o. Křižíkova 70 ,  
612 00 Brno-Certifikát 1951-CPR-4108101

Osoba zmocněná za firmu Vialit Soběslav spol.s r.o. podepsat prohlášení o vlastnostech

Ing. Valenta Karel  
jednatel společnosti

V Soběslavi, dne 2.2.2015

**VIALIT SOBĚSLAV**  
spol. s r.o.  
Na Švadlačkách 478/II  
392 01 Soběslav  
IČ 14504456 DIČ CZ14501456

