



1951

č.výrobku : ACL 16 S ; PMB 45/80-65

Vialit Soběslav spol.s r.o., Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

17

1951-CPR-4108101

EN 13108-1**Asfaltový beton pro vozovky pozemních komunikací a jiných dopravních ploch
pro ložní vrstvy tloušťka vrstvy 50-70 mm, třídu dopravního zatížení S-II**

ACL 16 S ; PMB 45/80-65

Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

PZT-002-17

Všeobecné požadavky + empirické požadavky

Mezerovitost

-maximální

 $V_{\max 6,0}$ (6,0%)

-minimální

 $V_{\min 4,0}$ (4,0%)

Odolnost proti působení vody

ITSR₈₀ (80%)

Teplota směsi

140°C-180°C

Zrnitost (propad)

síto 31,5 mm

100%

síto 22,4 mm

100%

síto 16 mm

90-100%

síto 11,2 mm

síto 8 mm

52-72%

síto 4 mm

34-54%

síto 2 mm

24-40%

síto 0,125 mm

5-13%

síto 0,063 mm

4-10%

Obsah pojiva

 $B_{\min 4,2}$ (4,2%)

Odolnost proti trvalým deformacím

-malá zkušební zařízení:

přírůstek hloubky vyjeté koleje

WTS_{AIR}-0,05

-malá zkušební zařízení:

poměrná hloubka vyjeté koleje

PRD_{AIR}-3**VIALIT SOBĚSLAV**

spol. s r.o.

Na Švadlačkách 478/II

392 01 Soběslav

IČ 14504456 DIČ CZ14504456