

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. AC 22+ ložní 50/70

Výrobce a místo výroby: **Vialit Soběslav** spol.s r.o., Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav
13
1951-CPR-4108101

EN 13108-1

**Asfaltový beton pro vozovky pozemních komunikací a jiných dopravních ploch
pro ložní vrstvy tloušťka vrstvy 60-90 mm, třídu dopravního zatížení III-VI**

AC 22+ ložní 50/70

Všeobecné požadavky + empirické požadavky

Mezerovitost	
-maximální	$V_{\max 6,0}$ (6,0%)
-minimální	$V_{\min 4,0}$ (4,0%)
Stupeň vyplnění mezer minimální	VFB_{\min} (55%)
Stupeň vyplnění mezer maximální	VFB_{\max} (71%)
Odolnost proti působení vody	$ITSR_{70}$ (70%)
Teplota směsi	140°C-180°C
Zrnitost (propad)	
síto 31,5 mm	100%
síto 22,4 mm	90-100%
síto 16 mm	70-95%
síto 11,2 mm	
síto 8 mm	46-72%
síto 4 mm	
síto 2 mm	18-43%
síto 0,125 mm	4-15%
síto 0,063 mm	3-9%
Obsah pojiva	$B_{\min 4,0}$ (4,0%)
Odolnost proti trvalým deformacím	
-malá zkušební zařízení:	
přírůstek hloubky vyjeté koleje	WTS_{AIR-NR}
-malá zkušební zařízení:	
poměrná hloubka vyjeté koleje	PRD_{AIR-NR}

Výrobek je v souladu s přílohou ZA EN 13108-1

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku: systém 2+

Notifikovaná osoba NB 1951 SILMOS-Q s.r.o. Křižíkova 70 ,
612 00 Brno-Certifikát 1951-CPR-4108101

Osoba zmocněná za firmu Vialit Soběslav spol.s r.o. podepsat prohlášení o vlastnostech

VIALIT SOBĚSLAV
spol. s r.o.
Na Švadlačkách 478/II
392 01 Soběslav
IČ 14504456 DIČ CZ14501456

Ing. Valenta Karel
jednatel společnosti

V Soběslavi, dne 2.2.2015

