

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. ACO 11 S PMB 45/80-65

Výrobce a místo výroby: **Vialit Soběslav** spol.s r.o., Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav
17
1951-CPD-118101

EN 13108-1

**Asfaltový beton pro vozovky pozemních komunikací a jiných dopravních ploch
pro obrusné vrstvy tloušťka vrstvy 35-50 mm, třídu dopravního zatížení S- II**

ACO 11 S PMB 45/80-65

Všeobecné požadavky + empirické požadavky

Mezerovitost

-maximální

$V_{\max 4}$ (4%)

-minimální

$V_{\min 2}$ (2,5%)

Stupeň vyplnění mezer minimální

VFB_{\min} (-)

Stupeň vyplnění mezer maximální

VFB_{\max} (-)

Odolnost proti působení vody

ITSR₈₀ (80%)

Teplota směsi

140°C-180°C

Zrnitost (propad)

síto 22,4 mm

100%

síto 16 mm

100%

síto 11,2 mm

90-100%

síto 8 mm

68-80%

síto 4 mm

40-56%

síto 2 mm

29-42%

síto 0,125 mm

6-13%

síto 0,063 mm

5-10%

Obsah pojiva

$B_{\min 5,4}$ (5,4%)

Odolnost proti trvalým deformacím

-malá zkušební zařízení:

přírůstek hloubky vyjeté koleje

$WTS_{AIR \max 0,07}$ (0,07mm)

-malá zkušební zařízení:

poměrná hloubka vyjeté koleje

$PRD_{AIR \max 5}$ (5,0 %)

Výrobek je v souladu s přílohou ZA EN 13108-1

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku: systém 2+

Notifikovaná osoba NB 1951 SILMOS-Q s.r.o. Křížkova 70, 612 00 Brno - Osvědčení o shodě řízení výroby
1951-CPR-4108101

Osoba zmocněná za firmu Vialit Soběslav spol.s r.o. podepsat prohlášení o vlastnostech

Ing.Valenta Karel

jednatel společnosti



VIALIT SOBĚSLAV
spol. s r.o.
Na Švadlačkách 478/II
392 01 Soběslav
IČ 14504456 DIČ CZ14504456

V Soběslavi, dne 1.2.2017