

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. dvojrsvý nátěr

Výrobce: **Vialit Soběslav** spol.s r.o., Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

10

1951-CPD-0181-101

ČSN EN 12271

**Nátěry pro povrchovou úpravu pozemních komunikací
a jiných dopravních ploch**

| | |
|--|-------------------|
| Typ nátěru: | dvojrsvý |
| Přilnavost pojiva ke kamenivu: | |
| Vizuální posouzení P_3 | kategorie 3 |
| Odolnost proti deformacím: | |
| Vizuální posouzení P_1 | kategorie 3 |
| Vizuální posouzení P_2 | kategorie 3 |
| Tvrdnutí nebo konsolidace: | |
| Vizuální posouzení P_1 | kategorie 2 |
| Vizuální posouzení P_2 | kategorie 3 |
| Vizuální posouzení P_3 | kategorie 3 |
| Koheze: | |
| Koheze pojiva | NPD |
| Protismykové vlastnosti: | |
| Makrotextura | kategorie 3 |
| Odolnost proti obrusu: | |
| Hodnota obrusnosti kameniva | NPD |
| mikro-Deval | NPD |
| Obrus pneumatikami s hroty | NPD |
| Soudržnost s podkladem: | |
| Vizuální posouzení P_2 | kategorie 3 |
| Vizuální posouzení P_4 | kategorie 3 |
| Trvanlivost přilnavosti pojiva ke kamenivu: | |
| Vizuální posouzení P_3 | kategorie 3 |
| Trvanlivost odolnosti proti deformacím: | |
| Vizuální posouzení P_1 | kategorie 3 |
| Vizuální posouzení P_2 | kategorie 3 |
| Trvanlivost koheze: | |
| Koheze pojiva | NPD |
| Trvanlivost protismykových vlastností: | |
| PSV | PSV ₅₅ |
| Makrotextura | kategorie 3 |
| Trvanlivost soudržnosti s podkladem: | |
| Vizuální posouzení P_2 | kategorie 3 |
| Vizuální posouzení P_4 | kategorie 3 |

Výrobek je v souladu s přílohou ZA ČSN EN 12271

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku: systém 2+

**Autorizovaná/notifikovaná osoba AO254/NB 1951 SILMOS-Q s.r.o. Křížíkova 70 ,
612 00 Brno-Certifikát 1951-CPD-0181-101**

Osoba zmocněná za firmu Vialit Soběslav spol.s r.o. podepsat prohlášení o vlastnostech

Ing. Valenta Karel
jednatel společnosti

VIALIT SOBĚSLAV
spol. s r.o.
Na Švadlačkách 478/II
392 01 Soběslav
IČ 14604456 DIČ CZ14501456

V Soběslavi, dne 2.2.2015